



- ① Paslanmaz Körük
- ② Flanş
- ③ Layner

DN	ØD	Øk	b	Øe	L TOPLAM BOY	
					L=30mm. (-20,+10)	L=60mm. (-40,+20)
32	140	100	18	18x4	120	—
40	150	110	18	18x4	120	—
50	165	125	20	18x4	125	180
65	185	145	20	18x4	125	175
80	200	160	22	18x8	115	180
100	220	180	22	18x8	120	190
125	250	210	22	18x8	120	185
150	285	240	24	22x8	130	200
200	340	295	26	22x8	150	220
250	405	355	28	22x12	150	220

Bağlantı Tipi: Sabit Flanş x Sabit Flanş
 Basınç: PN16 (Opsiyonel; PN25-.....PN64)
 Sıcaklık: -80/+427 °C (Opsiyonel; -80/+1000°C)

Körük: AISI 321, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel; AISI 304/316L/316Ti)
 Layner: AISI 321, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel; AISI 304/316L/316Ti)
 Flanş: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel; AISI 304/316)

SABİT FLANŞLI LAYNERLİ KOMPANSATÖR ENL-2100